



打印

速度高达53页/分钟

支持网络



利盟 T65x 系列

利盟 T650n

利盟 T650dn

利盟 T652dn

利盟 T654dn

功能强大 多才多艺

商业打印的理想选择！



打印更少，节省更多。

打印更少？对于利盟这样一家专注于打印业务的企业来说，这种说法似乎有些出人意料。不过，请想想这样一个事实：平均来说，企业用于打印方面的花费在其营业收入中的占比高达6%，而有效的打印管理可以将办公室打印成本降低多达30%⁽¹⁾。从这个意义上说，“打印更少”的提法就变得合情合理了。利盟公司的产品、解决方案和服务提供了创新的方法，帮助您节省时间、降低成本，并减少您的业务对于环境产生的影响。我们全心承诺，帮助您打印更少，节省更多。

(1) 资料来源：InfoTrends / CapVentures发布的“网络文件解决方案预测2007-2012”，网络文件解决方案咨询服务，2008年8月

性能稳定、速度超快、功能多样得令人难以置信——利盟T65x系列可满足各种打印需求。无论您正在寻找的是一款高性能大印量打印机，还是能够打印多种介质的有效解决方案，利盟T65x系列高性能激光打印机都可以提供高输出质量、低使用成本和出色可靠的性能。



高质量和效率的结合

真正强大的性能优势为您带来利益。全新上市的利盟T65x系列将把您办公室的打印输出质量和性能带入令人惊叹的全新高度。

- 输出速度最高达到53页/分钟，首页输出时间仅为7.5秒钟
- 令人印象深刻的打印质量，分辨率高达1200 x 1200 dpi
- 高达600MHz处理能力和高达256MB的标准内存
- 自动调整墨粉浓度，确保打印作业从头至尾的一致性效果



无可匹敌的介质处理能力

每一个工作组都是不同的。因此，为什么不能让打印机来适应您的工作方式呢？广泛的打印介质支持和多种灵活选择（其中包括尖端科技的纸张处理技术）将让您获益匪浅。

- 选配额外的输入纸盒，可以将您的输入纸张容量扩大到7路4,300页
- 超级可靠的进纸功能，支持多样介质，其中包括标签纸张和最高可达300g/m²的硬卡纸
- 装订选件具有50页装订能力，并可以将输出作业错位堆叠
- 可以选择安装多达两个5格信箱，用于将每个用户的输出文件分开



智能化 高效率

利盟T65x系列为您提供了多种智能化功能，帮助您提高设备正常运行时间、节省金钱，并以前所未有的高效率进行工作。

- 如果打印作业所需的介质没有装入打印机，作业等待(Job Waiting)功能将自动把作业挂起，保持打印队列继续进行（需要安装可选配置的硬盘）
- T652dn和T654dn上的“Best Speed Mode”功能，缩短了预热时间和首页输出时间
- 网页直接打印(Direct Web printing)功能令您可以轻松输出基于网页的文件
- 可订制带有利盟内置解决方案框架(Embedded Solutions Framework)的机型，满足特定的工作流需求

绿色打印 关注环保

具有责任心的打印意味着每个人都可以从中获益——您的企业、您的预算和整个环境！利盟T65x系列打印机的设计以可持续发展为目标。它们在运行时极为安静，还配备了多种环保功能，帮助您实现绿色办公。

- 双面打印可以减少纸张的消耗
- 环保模式(Eco-Mode)可以减少能源消耗
- 打印时的噪音仅为55分贝，使用静音模式，噪音将进一步降低



利盟 T65x 系列

多样化功能,保证您的高效办公



T650n获得“购买者实验室”
(Buyers Laboratory Inc.)
中型工作组激光打印机杰出奖



T654dn获得“购买者实验室”
(Buyers Laboratory Inc.)
大型工作组激光打印机杰出奖



特殊输出功能

可选的信箱功能，可为您的不同部门选择不同的信箱输出，避免相互交错文件。

USB直接打印

前置USB端口，您可以直接打印保存在移动存储介质上的PDF及其他图像文件，无需连接电脑和网络。

四行中文显示

可倾斜的面板——视觉直观，用户操作极为简单方便。

安全打印

使用数字键盘，输入PIN密码，释放保密文件的打印。

较低的使用成本

使用大容量硒鼓（打印寿命高达36,000页），使用成本更低，还可选配专用标签硒鼓。

可扩展的纸张输入

将您的纸张输入总容量扩展到高达7路4,300页，满足您的多种介质输出需求。

性能可靠 稳如磐石！

全新的利盟T65x系列打印机是为了长期稳定运行而设计的高可靠性产品，能够轻松满足您的大印量输出需求。

在屡获大奖的第六代打印引擎以及利盟公司在产品创新方面的卓越记录支持下，这些性能强大的高产型打印机可以确保最大的正常运行时间，同时还能够在多年使用中，可靠地提供快速、优质的输出效果。

现在，这款真正可靠的解决方案将能够实现您更高期望！

利盟 T65x 系列



卓越功能 出自利盟！

优化性能

究竟哪个更加重要——每分钟打印张数更多，抑或是更短的首页输出时间？这取决于您的打印作业。利盟T65x打印机可以识别打印作业的大小和复杂程度，并自动地计算出最佳的输出速度：少量输出时选择更快的首页输出速度，而大量输出时则选择每分钟打印张数更多的模式。这样，无论您打印的是何种作业，都可以确保获得最快速的输出！

智能化作业等待

一个人的打印作业受阻不会成为整个工作组输出的瓶颈！比如，某人传送了一个打印标签的作业，但是设备中并未装入标签纸张。为什么要因此浪费宝贵的时间呢？利盟作业等待功能将把这个作业挂起，而其他人的作业则可以照常输出，无需中断(需要安装可选硬盘)。

出色的打印质量

当您选购一台高性能工作组打印机时，出色的输出效果应该是必备性能之一，利盟T65x系列结合了真正的1200x1200dpi打印分辨率、自动浓度调整功能和像素增强技术，细微之处都表现的非常精致、没有瑕疵确保您每一次都将得到高质量的专业文件。

尖端科技 确保安全

从网络安全到用户存取限制，利盟能够让您拥有全部所需工具，以确保宝贵的企业数据安全无虞。除了IPSec、SNMPv3和802.1x网络安全之外，利盟T65x系列还提供了一个数字键盘，用于简单的PIN密码验证。另外，加密和磁盘擦除功能可以加强可选硬盘的数据安全。

简化管理

为您的IT部门减轻压力。这些打印机具有网络连接功能，安装设置十分简单。如果您已经安装了多款利盟设备，利盟通用驱动程序就可以让设备部署变得更加轻松。利盟MarkVision专业软件提供了简单的远程管理和自动化工具，保证您的工作日顺畅运行！

总有一款满足您的需求



利盟T650n/dn

高速、高效和内置的双面打印功能为繁忙的工作组提供了高耐久性的打印。

- 高达43页/分钟的打印速度
- 500MHz处理器
- 128MB标配内置内存
- 月打印负荷：200,000页
- 350页容量的标准输入，最大为4,000页
- 350页容量的标准输出，最大为2,750页
- 随机标配7,000页¹的硒鼓
- 可选购利盟大容量打印硒鼓（25,000页¹）



利盟T652dn

具有优异性能、出色的纸张处理能力和全面的稳定性，是小型和中型工作组的理想选择。

- 高达48页/分钟的打印速度
- 首页输出时间仅为7.5秒
- 月打印负荷：225,000页
- 多种打印介质的兼容性
- 650页容量的标准输入，最大为4,300页
- 标配双面打印功能
- 随机标配10,000页¹的硒鼓
- 可选购利盟大容量打印硒鼓（25,000页¹）



利盟T654dn

提供更高性能、更大的介质灵活性、更长寿命的硒鼓以及能够搭载解决方案的系统框架，无限扩展您的 workflow！

- 高达53页/分钟的打印速度
- 600MHz处理器
- 256MB标配内置内存
- 月打印负荷：275,000页
- 多种打印介质的兼容性
- 550页容量的标准输出，最大为2,950页
- 随机标配10,000页¹的硒鼓
- 可选购利盟大容量打印硒鼓（25,000页¹、36,000页¹）

可搭载各种解决方案！

采用利盟内置解决方案框架，利盟T654dn系列产品成为搭载利盟企业工作流解决方案的一个理想平台。这些解决方案可以帮助您打印更少、降低成本、减少浪费并显著地精简您的业务流程。如需了解有关利盟解决方案的详情，请您拨打利盟各办事处电话。

产品规格

利盟 T65x 系列

| | 利盟T650n | 利盟T650dn | 利盟T652dn | 利盟T654dn |
|----------------------|---|---|---|---|
| 打印信息 | | | | |
| 打印技术 | 黑白激光打印机 | 黑白激光打印机 | 黑白激光打印机 | 黑白激光打印机 |
| 打印速度 (页/分钟) | 43 | 43 | 48 | 53 |
| 首页输出时间 (秒) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 打印分辨率 | dpi | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 | 1200 × 1200 |
| | IQ | 1200 & 2400 | 1200 & 2400 | 1200 & 2400 |
| 月打印负荷 (页/月) | 200,000 | 200,000 | 225,000 | 275,000 |
| 处理器 (MHz) | 速度 500 | 500 | 500 | 600 |
| 内存 (MB) | 标准 | 128 | 128 | 256 |
| | 最大 | 640 | 640 | 1280 |
| 硬盘 (G) | 选配 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 纸张处理 | | | | |
| 纸张输入 (页) | 标准 | 250(纸盒)+100(手动进纸) | 250(纸盒)+100(手动进纸) | 550(纸盒)+100(手动进纸) |
| | 最大 | 4000 | 4000 | 4300 |
| 纸张输出 (页) | 标准 | 350 | 350 | 560 |
| | 最大 | 2750 | 2750 | 2950 |
| 输入设备数量 (个) | 标准 | 2 | 2 | 2 |
| | 最大 | 7 | 7 | 7 |
| 输出设备数量 (个) | 标准 | 1 | 1 | 1 |
| | 最大 | 4 | 4 | 4 |
| 纸张处理 | 标准 | 250页纸盒、100页手动进纸器 | 250页纸盒、100页手动进纸器 | 550页纸盒、100页手动进纸器 |
| | 选配 | 250页纸盒、550页纸盒、2000页纸盒、信封器 5-Bin 邮箱、550页接纸器、1850页接纸器、装订器等 | 250页纸盒、550页纸盒、2000页纸盒、信封器 5-Bin 邮箱、550页接纸器、1850页接纸器、装订器等 | 250页纸盒、550页纸盒、2000页纸盒、信封器 5-Bin 邮箱、550页接纸器、1850页接纸器、装订器等 |
| 双面打印 | 选配 | 标配内置 | 标配内置 | 标配内置 |
| 支持介质规格 | A4、A5、JIS B5、Letter、Legal、Executive、Folio、Statement 140 × 216mm、信封 (7%、9、10、DL)、其他规格 139.7 × 210mm to 215.9 × 355.6mm 76.2 × 127mm to 215.9 × 355.6mm | A4、A5、JIS B5、Letter、Legal、Executive、Folio、Statement 140 × 216mm、信封 (7%、9、10、DL)、其他规格 139.7 × 210mm to 215.9 × 355.6mm 76.2 × 127mm to 215.9 × 355.6mm | A4、A5、JIS B5、Letter、Legal、Executive、Folio、Statement 140 × 216mm、信封 (7%、9、10、DL)、其他规格 139.7 × 210mm to 215.9 × 355.6mm 76.2 × 127mm to 215.9 × 355.6mm | A4、A5、JIS B5、Letter、Legal、Executive、Folio、Statement 140 × 216mm、信封 (7%、9、10、DL)、其他规格 139.7 × 210mm to 215.9 × 355.6mm 76.2 × 127mm to 215.9 × 355.6mm |
| 支持介质类型 | 信封、卡片纸、标签、胶片、信封等 | 信封、卡片纸、标签、胶片、信封等 | 信封、卡片纸、标签、胶片、信封等 | 信封、卡片纸、标签、胶片、信封等 |
| 支持介质重量 | 60-300g/m ² | 60-300g/m ² | 60-300g/m ² | 60-300g/m ² |
| 兼容性 | | | | |
| 支持的操作系统 ³ | Apple Macintosh、Microsoft Windows Novell、Unix、Linux等 | Apple Macintosh、Microsoft Windows Novell、Unix、Linux等 | Apple Macintosh、Microsoft Windows Novell、Unix、Linux等 | Apple Macintosh、Microsoft Windows Novell、Unix、Linux等 |
| 网络管理软件 | MarkVision Professional | MarkVision Professional | MarkVision Professional | MarkVision Professional |
| 连接方式 | 标准 | USB 2.0、Ethernet | USB 2.0、Ethernet | USB 2.0、Ethernet |
| | 选配 | MarkNet系列打印服务器等 | MarkNet系列打印服务器等 | MarkNet系列打印服务器等 |
| 打印语言 | Microsoft XPS、PCL 5、PCL 6/XL、PostScript 3、PPDS、PDF v1.6 emulation、HTML、DirectImage | | | |
| 常规信息 | | | | |
| 功耗 (W) | 工作 | 640 | 640 | 725 |
| | 待机 | 80 | 80 | 85 |
| | 休眠 | 12 | 12 | 13 |
| 噪声 (dB) | 工作 | 53 | 53 | 54 |
| | 待机 | 26 | 26 | 30 |
| 产品保修 | 一年有限现场服务 | | | |
| 产品认证 | 国内 | CCC认证等 | CCC认证等 | CCC认证等 |
| | 国际 | 请登陆www.lexmark.com 查询 | 请登陆www.lexmark.com 查询 | 请登陆www.lexmark.com 查询 |
| 操作环境 | 温度 | 15.6 到 32.2°C (60 到 90°F) | 15.6 到 32.2°C (60 到 90°F) | 15.6 到 32.2°C (60 到 90°F) |
| | 湿度 | 8 到 80%的相对湿度 | 8 到 80%的相对湿度 | 8 到 80%的相对湿度 |
| | 海拔 | 0 到 3,048米 (10,000 英寸) | 0 到 3,048米 (10,000 英寸) | 0 到 3,048米 (10,000 英寸) |
| 尺寸 毫米(长 × 宽 × 高) | 设备 | 348 × 425 × 493 | 402 × 425 × 640 | 427 × 425 × 510 |
| | 包装 | 457 × 520 × 690 | 804 × 535 × 695 | 550 × 545 × 625 |
| 重量 (公斤) | 设备 | 18.4 | 23.4 | 23.4 |
| | 包装 | 21.2 | 30.1 | 26 |
| 耗材 | 7,000页硒鼓 | | | |
| 耗材 ¹ | 随机 | 7,000页硒鼓 | 7,000页硒鼓 | 10,000页硒鼓 |
| | 后续 | 7,000页硒鼓; 25,000页硒鼓; 25,000页标签硒鼓 | 7,000页硒鼓; 25,000页硒鼓; 25,000页标签硒鼓 | 7,000页硒鼓; 25,000页硒鼓; 25,000页标签硒鼓 |
| 可选配置 | | | | |
| 扩展卡 | 韩文、日文、繁体中文、简体中文扩展卡 | | | |
| 内存 (MB) | 128MB DIMM、256MB DIMM、512MB DIMM、DDR1、256MB闪存、硬盘 | | | |
| 适配器 | N7000e、N7002e、N7020e、MarkNet N8120、MarkNet N8130、MarkNet N8150、RS-232C串行接口卡、Parallel 1284-B串行接口卡 | | | |

¹ 硒鼓的平均标准打印产能值是根据ISO/IEC 19752标准做出的。

² 利盟提供50公里有限上门服务。

³ 更详细内容请咨询销售人员。

节约成本和环保性能

符合 Energy Star、WEEE 标记和 RoHS 的规定。化学排放符合 Blue Angel Requirements (蓝天使要求)。碳粉浓度控制可以节省碳粉。可使用再造纸实现打印，从而节省纸张。节能保护模式可降低能耗。生命末期产品管理可减少废弃物。



Lexmark利盟认为，环境是重要业务管理的关键因素，并通过4R策略的实施得到充分体现：Reduce (降耗)、Recover (回收)、Reuse (再生) 及 Recycle (再造)。若想了解有关这些计划的更多信息，请访问：www.lexmark.com/recycle。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务，以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息，请咨询您所在地的Lexmark利盟代理。

规格如有更改，恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线：800-810-0595
未开通800地区或手机用户：400-811-0055

欢迎访问利盟网站www.lexmark.com.cn在线选购正品耗材

北京：北京市建国门北大街8号华润大厦301室 (100005)
上海：上海市淮海中路1045淮海国际广场16层04、05室 (200031)
广州：广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室 (510620)
成都：成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座 (610016)

电话：(010) 8519-0388
电话：(021) 6192-5900
电话：(020) 3825-1300
电话：(028) 8620-3977



UD090408
此款彩页可在利盟中文网站上下载，恕不另行通知。以上内容最终解释权归利盟公司所有。