



有时您有许多作业等待处理

有时却不是这样

利盟 E450dn

小巧紧凑、简便易用
且性能出色！

打印速度高达 33 ppm

简便易用的操作面板

小巧紧凑的设计

空间友好的双面打印

Lexmark利盟E450dn惊人的小巧，可以放在很小的桌面上和空间紧张的工作站中，在功能丰富的标准双面打印机中极为罕见。

简化操作

直观的显示屏为最终用户轻松执行打印和维护任务提供了水晶般清晰的信息。

降低运营成本

使用可选的高容量11000页零售硒鼓，您可以降低每页成本，在减少干预的情况下打印更长时间。

我们让打印更轻松

LEXMARK 利盟

利盟 E450dn

为您的小型或中型工作组提供卓越的价值

Lexmark利盟E450dn单色激光打印机快速、可靠、十分易用，以富有竞争力的价值为您提供广泛的特性和功能。它的标准内存配置为64MB（可扩展至320MB），能够以高达33ppm的速度迅速完成您最繁忙的打印。另外，它还为您提供灵活的选项，例如将纸张容量提高到800页的辅助进纸器。

小尺寸、大节约

双面打印对任何业务来说都是一个智能化的解决方案，可以同时节约资金和环境空间。Lexmark利盟E450dn甚至走得更远，它凭借极为小巧的设计优化了宝贵的办公空间，而对性能没有任何影响！另外，您还可以通过可打印11000页的可选硒鼓节约打印成本。

生活变得更轻松

您没有时间去猜谜。使用新的直观操作面板，再也不需要猜测了！直观的4行显示可带您逐步完成操作任务。而且，方便的“show me”和“tell me more”功能提供独特的图片及额外的详细信息，让您使用起来更加轻松。

打印技术

黑白激光打印机

打印速度

33页/分钟 (A4)

首页打印

7秒

打印分辨率

1200×1200 dpi

1200 图像质量

2400 图像质量

处理器

400 MHz

内存

标准：64 MB

最大：320 MB

打印负荷

80,000 页/月

支持的操作系统¹

Apple Macintosh

Microsoft Windows

Novell

Unix

Linux

网络管理软件

MarkVision Professional

纸张输入

标准：250 页（纸盒）+1 页（手动）

最大：800 页（纸盒）+1 页（手动）

纸张输出

标准：150 页+1 页

最大：150 页+1 页

输入设备

标准：2个

最大：3个

输出设备

标准：2个

最大：2个

介质类型

普通纸、纸质标签、胶片、卡片

介质规格

A4、A5、A6

JIS B5、Letter

Legal、Executive

Folio、Statement

信封 (7^{3/4}、9、10、DL、C5、B5)

其他规格 76x127mm ~ 216x356mm

介质重量

60-163g/m²

PPDS

PostScript 3 仿真

PDF V 1.5

尺寸 (长×宽×高)

设备：359×396×295.5 毫米

包装：430×470×378 毫米

重量

净重：11.37 公斤

毛重：13.27 公斤

噪音级

工作：52 dBA

功耗

工作：520 W

待机：12 W

休眠：10 W

产品担保

一年送修服务

产品认证

国内认证：CCC、环保认证、节能认证

国际认证：FCC Class B、UL 60950-1 3rd Edition、U.S. FDA、IEC 320-1、CSA、ICES Class B、Energy Star、CE Class B、CB IEC 60950-1、IEC 60825-1、GS (TüV) SEMKO、UL AR、CS、TüV Rh、N Mark、ACA C-tick Class B、CCC Class B、BSMI Class B、MIC、EK Mark、PSB

操作环境

温度：16 到 32°C

湿度：8% 到 80% 的相对湿度

海拔：0-2500 米

纸张处理

标准：150纸盒、1页手动进纸器

选配：550页纸盒、250页纸盒

双面打印

标配

连接方式

标准：USB、并口、以太网

选配：MarkNet系列打印服务器等

打印语言

PCL 5e 仿真

PCL 6 仿真

随机耗材

可打印6,000页²的回收计划碳粉盒 - E450A11P

后续耗材

可打印6,000页²的回收计划碳粉盒 - E450A11P

可打印11,000页²的回收计划碳粉盒 - E450H11P

可打印30,000页²的感光鼓单元 - E250X22G

节约成本和环保性能

符合 Energy Star、WEEE 标记和 RoHS 的规定。化学排放符合 Blue Angel Requirements (蓝天使要求)。碳粉浓度控制可以节省碳粉。可使用再造纸实现打印，从而节省纸张。节电保护模式可降低能耗。生命末期产品管理可减少废弃物。



¹ 更详细信息请咨询销售人员。

² 平均硒鼓容量。声明的容量值符合ISO/IEC 19752标准

³ 在大约 5% 覆盖率的基础上，最大可达 30,000 页。



Lexmark利盟认为，环境是重要业务管理的关键因素，并通过4R策略的实施得到充分体现：Reduce（降低）、Recover（恢复）、Reuse（重新使用）及Recycle（回收）。若想了解有关这些计划的更多信息，请访问：www.lexmark.com/recycle。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务，以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息，请咨询您所在地的Lexmark利盟代理。

规格如有更改，恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线：800-810-0595
未开通800地区或手机用户：400-811-0055

欢迎访问利盟网站www.lexmark.com.cn在线选购正品耗材

利盟打印机(深圳)有限公司北京分公司

北京建国门北大街8号华润大厦301室(100005)

电话：(010)8519-0388

利盟国际(中国)有限公司上海代表处

上海市淮海中路1045号淮海国际广场16层04、05室(200031)

电话：(021)6192-5900

利盟国际(中国)有限公司广州代表处

广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室(510620)

电话：(020)3825-1300

利盟国际(中国)有限公司成都代表处

成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座(610016)

电话：(028)8620-3977

LEXMARK 利盟