



有时候你会被限制

有时候就可以没有

## 利盟 T642n/dn

多种功能，实现可能！

### 业务成长的理想伙伴

满足您现在繁忙的打印输出需求，高扩展性更可满足您明日的需求。

打印速度高达 43 ppm

最大纸张输入量可达4,100页

可选的StapleSmart装订器

### 机密打印

不用急着去隐藏机密打印文档，利盟的安全打印解决方案能够确保您的机密文档的输出得到保护。

### 高可靠性

先进的设计、无以伦比的打印负荷以及简捷的网络管理工具缩短日常维护时间。

我们让打印更轻松

LEXMARK 利盟

# 利盟 T642n/dn

## 真正的多样性功能满足您不断变化的需求

Lexmark T642 系列以其多样性的功能成为您理想的业务伙伴。它强劲的性能和创新的功能提高您的工作效率，提供卓越的价值，让您繁重的工作获得轻松。

### 超大容量

Lexmark T642 系列拥有难以置信的超大纸张输入量和输出量，大量的可选件如先进的装订器、双面打印、可扩展内存等，实现所有工作所需。

### 监控助手

能够确保您的机密文档始终处于安全的状态下，这系列配备了很多创新的安全特性，例如：保密打印、操作面板锁、管理员密码保护、TCP连接过滤、网络端过滤、硬盘加密、打印机锁定、证书管理、数字签名的固件升级等。

### 尽在掌握

Lexmark T642 系列是可以信赖的，它性能如此卓越，甚至很少需要您进行干预您想您局域网上所有的用户都享受这些好处吗？没问题！Lexmark T642 网络版携带的MarkVision Professional软件能让您的IT部门随时了解打印机状态，安全地远程监控和管理打印机，从而降低停机时间。



Lexmark认为，环境是重要业务管理的关键因素，并通过 4R 策略的实施得到充分体现：Reduce (降耗)、Recover (回收)、Reuse (再生)及Recycle (再造)。若想了解有关这些计划的更多信息，请访问[www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务，以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息，请咨询您所在地的 Lexmark 代理。

### 节约成本

符合 Energy Star (能源之星) 标准  
台湾的 Green Mark 计划  
WEEE  
RoHS



打印技术  
打印速度  
首页打印  
处理器  
内存

黑白激光打印机  
43 页/每分钟 (A4)  
8.5 秒  
457 MHz  
标准 - 128 MB  
最大 - 640 MB  
硬盘  
选配 - 40 G  
打印负荷  
225,000 页/月  
打印分辨率  
1200 × 1200 dpi  
1200 & 2400 图像质量

纸张处理

标准: 500 页纸盒、100 页手动进纸器  
选配: 250 页纸盒、500 页纸盒、2000 页纸盒、650 页接纸器  
1850 页接纸器、500 页 5-Bin 邮箱、85 封信封器、装订器

纸张输入

标准: 500 页 (纸盒) + 100 页 (手动)  
最大: 4000 页 (纸盒) + 100 页 (手动)

纸张输出

标准: 500 页  
最大: 3000 页

输入设备

标准: 2  
最大: 7

输出设备

标准: 1  
最大: 4

介质类型

普通纸、胶片、卡片  
标签 (纸质、乙烯、聚酯、Dual Web and Integrated)

介质规格

A4、A5、A6、JIS B5、Letter、Legal  
Executive、Folio、Statement  
信封 (7<sup>3/4</sup>、9、10、DL、C5、B5)  
其他规格: 139.7x210mm~215.9x355.6mm  
69.85x127mm~215.9x355.6mm  
148x182mm~215.9x355.6mm  
76.2x27mm~215.9x355.6mm  
76.2x177.8mm~215.9x355.6mm

介质重量

60 -300 g/m<sup>2</sup>

支持的操作系统<sup>1</sup>

Microsoft Windows、Apple Macintosh、Novell、Unix、Linux

网络管理软件

MarkVision Professional

连接方式

USB、以太网、并口

打印语言

PCL6、PS3、PDF V1.5、PPDS

尺寸(长×宽×高)

T642n - 设备: 523 × 436 × 406 毫米 包装: 591 × 518 × 533 毫米  
T642dn - 设备: 655 × 436 × 460 毫米 包装: 940 × 535 × 770 毫米

重量

T642n - 净重: 23.1 公斤 毛重: 25.78 公斤  
T642dn - 净重: 28.2 公斤 毛重: 36.24 公斤

噪音级

工作: 55 dBA  
待机: 30 dBA

功耗

工作: 760 W  
待机: 90 W  
休眠: 20 W

产品担保

一年有限现场维修

产品认证

国内认证: CCC、环保认证、节能认证  
国际认证: FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, CAN/CSA-C22.2 60950-00, ICES Class B, CE Class B, CB IEC 60320, IEC 60825-1, GS (T V), SEMKO, UL AR,CS, T V R, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class B, CCC Class B, EK, MIC

操作环境

温度: 16 到 32°C  
湿度: 8% - 80% 相对湿度  
海拔: 0 - 3048 米

随机耗材

可打印 6,000 页<sup>2</sup> 回收计划黑色硒鼓

后继耗材

可打印 6,000 页<sup>2</sup> 回收计划黑色硒鼓 - 64017SR  
可打印 21,000 页<sup>2</sup> 回收计划黑色硒鼓 - 64017HR  
可打印 21,000 页<sup>2</sup> 回收计划标签硒鼓 - 640004HR

<sup>1</sup> 更详细内容请向销售人员咨询。

<sup>2</sup> 硒鼓的平均标准打印产能值是根据 ISO/IEC 19752 标准做出的。

规格如有更改，恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线: 800-810-0595  
未开通800地区或手机用户: 400-811-0055

如需正品耗材，请点击[www.lexmark.com.cn](http://www.lexmark.com.cn)在线选购

北京: 北京市建国门北大街8号华润大厦301室(100005) 电话: (010)8519-0388  
上海: 上海市淮海中路1045号淮海国际广场16层04、05室(200031) 电话: (021)6192-5900  
广州: 广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室(510620) 电话: (020)3825-1300  
成都: 成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座(610016) 电话: (028)8620-3977

LEXMARK 利盟

UD090225  
此款彩页可在利盟中文网站上下载  
内容如有变更，恕不另行通知。以上内容最终解释权归利盟公司所有。