



有时候需要不同的钥匙开不同的锁

有时候却不然……

利盟 W840n/dn

尖端数据安全输出
宽幅黑白激光打印

打印速度高达 50 ppm

直接的PDF插卡打印

最大纸张输入量可达5,100页

完全的多介质打印功能

可打印包括卡片、信封、宽幅图纸等在内的文件。以每分钟高达50页的速度打印A4文档。

无需PC，实现打印

方便的USB端口位于操作面板上，您只需插入U盘，即可快速轻松的找到并打印PDF文档。

从容不迫，无忧输出

先进的数据安全功能，确保企业机密信息保存在正确的地方。

我们让打印更轻松

LEXMARK 利盟

利盟 W840n/dn

加快您的工作流程

宽幅打印对您的工作是至关重要的。W840以其在同类产品中最大输入量的优势，以及高质量和高性能的驱动器，可以满足您所有黑白打印的需求，帮您节省大笔金钱和大量的时间。

功能强大

以其令人惊讶的7秒钟的首页打印时间和每分钟最高50页的打印速度，真正提高您的工作效率。功能丰富的W840系列配备了强劲的625MHz处理器和高达256MB的标准内存，让您体验前所未有的工作流程。

简便易用

方便的USB端口位于W840系列的操作面板上，用户只需走到打印机面前，插入一个USB盘，即可在屏幕LCD显示屏上快速找到您的PDF文档，几秒钟内便可以开始打印！啊，打印变得如此轻松！

安全可靠

为确保您的机密文档始终处于自己的控制之下，W840系列提供了引以自豪的安全性。为了使您的机密文档更加安全，您还可以信赖并使用利盟安全打印解决方案。

轻松节省

W840系列多样性选项能够真正符合您的各种需求。另外，它的大容量碳粉盒能够轻松节省您的预算，同时自动双面打印可以让您减少纸张浪费。



Lexmark认为，环境是重要业务管理的关键因素，并通过4R策略的实施得到充分体现：Reduce（降耗）、Recover（回收）、Reuse（再生）及Recycle（再造）。若想了解有关这些计划的更多信息，请访问www.lexmark.com/recycle。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务，以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息，请咨询您所在地的Lexmark代理。

节约成本

符合 Energy Star（能源之星）标准
台湾的 Green Mark 计划
WEEE
RoHS



打印技术
打印速度
首页打印
处理器
内存

黑白激光打印机
50 页/分钟 (A4)
7 秒
625 MHz
标准 - 256 MB
最大 - 768 MB
硬盘
打印负荷
打印分辨率

硬盘
打印负荷
打印分辨率

纸张处理

标准：2x500 页纸盒、100 页手动进纸器
选配：2000 页纸盒、2000页双路纸盒、装订器等

纸张输入

标准：100页（纸盒）+ 100页（手动）
最大：5000页（纸盒）+ 100页（手动）

纸张输出

标准：500页
最大：3800页

输入设备

标准：3
最大：6

输出设备

标准：1
最大：2

介质类型

普通纸、胶片、纸质标签、卡片
A3、A4、A5、JIS B4、JIS B5、Letter、Legal
Executive、Folio、Statement、Tabloid

介质规格

信封 (7^{3/4}、10、DL、C5)
其他规格：182x431mm~140x297mm
98.4x431.8mm~89x297mm

介质重量

64 -216 g/m²

支持的操作系统¹

Microsoft Windows、Apple Macintosh、Novell、Unix、Linux
MarkVision Professional

网络管理软件

USB、以太网、并口

连接方式

PCL6、PS3、PDF V1.5、PPDS

打印语言

尺寸(长×宽×高)

W840n - 设备：520×616×475毫米 包装：830×830×615毫米
W840dn - 设备：520×616×571毫米 包装：830×830×985毫米

重量

W840n - 净重：45.6公斤 毛重：52.7公斤
W840dn - 净重：47.4公斤 毛重：76.2公斤

噪音级

工作：55 dBA
待机：28 dBA

功耗

工作：700 W
待机：105 W
休眠：9 W

产品担保

一年有限现场维修

产品认证

国内认证：CCC、环保认证、节能认证
国际认证：FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA,
IEC 60320-1, CAN/CSA-C22.2
60950-00, ICES Class B, CE Class B,
CB IEC 60320, IEC 60825-1, GS (T V),
SEMKO, UL AR,CS, T V R, ACA C-tick
mark Class B, BSMI Class B,
CCC Class B, EK, MIC

操作环境

温度：15.6 到 32.2°C
湿度：8% - 80% 相对湿度
海拔：0 - 2500 米

随机耗材

可打印30,000页²回收计划黑色碳粉盒

后继耗材

可打印30,000页²回收计划黑色碳粉盒 - W84020H
可打印60,000页²回收计划黑色感光鼓单元 - W84030H

¹ 更详细内容请向销售人员咨询。

² 硒鼓的平均标准打印产能值是根据ISO/IEC 19752 标准做出的。

³ 在大约5%覆盖率的基础上，最大可打印60,000页。

规格如有更改，恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线：800-810-0595
未开通800地区或手机用户：400-811-0055

如需正品耗材，请点击www.lexmark.com.cn在线选购

北京：北京市建国门北大街8号华润大厦301室(100005)

电话：(010)8519-0388

上海：上海市淮海中路1045号淮海国际广场16层04、05室(200031)

电话：(021)6192-5900

广州：广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室(510620)

电话：(020)3825-1300

成都：成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座(610016)

电话：(028)8620-3977

LEXMARK 利盟

UD090225
此页内容可在利盟中文网站上下载。
内容如有变更，恕不另行通知。以上内容最终解释权归利盟公司所有。