



有时候人们并不希望
与他人实现共享

有时候共享很重要

利盟 X342n MFP

为小型工作组提供快速、价
位适宜的多功能产品！

即插即打，实时共享

X342n 具备网络功能，其可选输入容量高达 800 页，是适合小型工作组使用的可靠团队伙伴。

生产率将显著提高

它的高级工作流程功能包括：高速传真、多格式彩色扫描，速度高达 25 页/分钟的快速激光打印。

价格更适宜

除采购价格极低外，其高容量的 6000 页硒鼓还将帮助您降低打印的整体成本。

打印速度高达 25 ppm

小型工作组和家庭办公

具备网络功能

我们让打印更轻松

LEXMARK  利盟

利盟 X342n MFP

功能全面，为您带来无限共享乐趣！

Lexmark X342n 具备网络功能和便利特色，适合小型工作组使用，能够为他们提供价格适宜的多功能解决方案。它集高速单色打印、复印、传真和彩色扫描功能于一体。

快速有效

畅通无阻！Lexmark X342n 的输出速度高达 25 页/分钟，具有丰富的省时功能，其中包括多个传真快捷方式、一个 50 页的自动文档输送器和支持各种文件格式（包括可编辑文本）的彩色扫描。

简单容易，适合所有人使用

Lexmark X342n 不仅便宜，而且还易于设置和操作。硒鼓的安装仅需数秒即可完成。直观的两行背光显示屏使得最终用户几乎无需培训即可自己执行打印和维护任务！

打印技术

黑白激光多功能一体机

功能

打印、复印、扫描、传真

打印速度

25页/分钟 (A4)

首页打印

10 秒

打印分辨率

600×600 dpi

打印负荷

15,000页/月

复印速度

25页/分钟 (A4)

首页复印

平板：12 秒

自动输稿：14秒

单次复印

1-99份

复印分辨率

600×600 dpi

复印缩放

25%-400%

其他功能¹

缩排等

扫描技术

CCD

彩色扫描

支持

扫描方式

平板

扫描区域：216x355mm

自动输稿

纸路：单面C型纸路

速度：14ppm (黑白)、6ppm (彩色)

容量：50页

扫描区域：127x147mm~216x355mm

扫描分辨率

600×600 dpi

扫描存储

PC

扫描仪寿命

60,000页

传真速度

33.6 K bps

传真分辨率

标准：200x100 dpi、精细：200x200 dpi

超精：300x300 dpi、照片：300x300 dpi

传真存储

4MB

预存号码

99个

快速拨号

10个

其他功能¹

广播发送、延时发送、传真转发等

纸张处理

标准：250 页纸盒、1 页手动进纸器

选配：550 页纸盒

进纸容量

标准：250 页 (纸盒) +1 页 (手动)

最大：800 页 (纸盒) +1 页 (手动)

接纸容量

标准：150 页+1 页

最大：150 页+1 页

输入设备

标准：2 个

最大：3 个

输出设备

标准：2 个

最大：2 个

介质类型

普通纸、卡片纸、胶片、纸质标签

介质规格

A4、A5、JIS B5、Letter、Legal

Executive、Folio、Statement

信封 (7^{1/4}、9、10、DL、C5、B5)

介质重量

60-163g/m²

处理器

150 MHz

内存

标准：64 MB

最大：64 MB

打印语言

PCL 6 仿真

连接方式

标准：USB、以太网

选配：MarkNet系列打印服务器等

支持的操作系统¹

Microsoft Windows

网络管理软件

MarkVision Professional

功耗

打印：420W

待机：70W

噪音级

打印：51 dBA

待机：27 dBA

尺寸 (长×宽×高)

设备：394×530×521 毫米

包装：495×590×550 毫米

重量

净重：16.3 公斤

毛重：21 公斤

产品担保

一年有限现场维修

产品认证

国内认证：CCC、环保认证、节能认证、电信入网许可证

国际认证：Energy Star；CSA；ICES Class A；BSMI Class A；VCCI Class A；FCC Class A；UL 60950-1；IEC 320-1；ECMA-74；CE Class A；CB IEC 60950 1；IEC 61000-3-2；-3-3；EN 55022；EN 55024；CISPIR 22 Class A；TÜ Mark；GS (TÜ60950-1；SEMKO；UL AR；CS；C-tick Class A；CCC Class A；RPC；PSB；MIC；EK - K60950

操作环境

温度：15.6 到 32.3°C

湿度：8% 到 80% 的相对湿度

海拔：0-2500 米

随机耗材

可打印2,500页²的回收计划碳粉盒 - X340A11G

后续耗材

可打印2,500页²的回收计划碳粉盒 - X340A11G

可打印6,000页²的回收计划碳粉盒 - X340H11G

可打印30,000页³的感光鼓单元 - X340H22G

节约成本

符合 Energy Star (能源之星) 标准

台湾的 Green Mark 计划

WEEE

RoHS



¹ 更详细内容请咨询销售人员。

² 平均硒鼓容量。声明的容量值符合ISO/IEC 19752标准

³ 在大约 5% 覆盖率的基础上，最大可达 30,000 页。



Lexmark利盟认为，环境是重要业务管理的关键因素，并通过4R策略的实施得到充分体现：Reduce (降耗)、Recover (回收)、Reuse (再生) 及 Recycle (再造)。若想了解有关这些计划的更多信息，请访问：www.lexmark.com/recycle。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务，以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息，请咨询您所在地的 Lexmark 代理。

规格如有更改，恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线：800-810-0595
未开通800地区或手机用户：400-811-0055

如需正品耗材，请点击www.lexmark.com.cn在线选购

北京：北京市建国门北大街8号华润大厦301室(100005) 电话：(010)8519-0388
上海：上海市淮海中路1045号淮海国际广场16层04、05室(200031) 电话：(021)6192-5900
广州：广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室(510620) 电话：(020)3825-1300
成都：成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座(610016) 电话：(028)8620-3977

LEXMARK 利盟