

为什么选择利盟?

利盟国际1991年成立于美国肯塔基州Lexington市，前身是IBM的信息产业事业部。作为全球唯一一家专注于打印机研发、生产的厂商和财富500强上榜企业，利盟将不断履行其承诺，为客户提供质量优异、值得信赖的产品及为客户量身定制打印解决方案。



我们倾听客户的声音，
为他们提供解决方案。
请提高您的期望，
因为我们也在不断提升标准。



全球超过75%的大型银行，
零售商和制药企业都使用利盟产品。
现在，请让利盟也为您提供相同的服务吧。
如需了解我们的客户案例，敬请访问网站
www.lexmark.com.cn

出色的性能

高效

多种高速、高品质、多功能设备，帮您快速处理文件

轻松

通过e-Task界面，在多功能一体机上完成作业，并使用网络管理工具进行设备管理。

智能

打印必要文档，减少流程中文件的输出

快捷

创造性地为您定制多种任务，一键式完成



利盟关爱

我们知晓，保护地球，责无旁贷。不仅在我们的产品方面，还包括我们在世界各地从事的所有工作，我们都努力将行业领先的环保实践付诸实施。如需了解利盟公司的环保、健康和安全的实践，敬请访问网站
www.lexmark.com.cn

A4黑白数码多功能一体机

高效.轻松.智能.快捷



X642e



X646e



全国免费服务热线: 800-810-0595
未开通800地区或手机用户: 400-811-0055

欢迎访问利盟网站www.lexmark.com.cn

打印·复印·扫描·传真

利盟打印机(深圳)有限公司北京分公司
北京建国门北大街8号华润大厦301室(100005) 电话: (010) 8519-0388
利盟国际(中国)有限公司上海代表处
上海市淮海中路1045号淮海国际广场16层04、05室(200031) 电话: (021) 6192-5900
利盟国际(中国)有限公司广州代表处
广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室(510620) 电话: (020) 3825-1300
利盟国际(中国)有限公司成都代表处
成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座(610016) 电话: (028) 8620-3977

LEXMARK 利盟


LEXMARK 利盟

X642e / X646e

工作组级A4黑白多功能一体机

- 体积小，功能强大
- 彩色扫描，高效办公
- 人性界面，轻松交互

功能概览



标准配置产品特性

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6



高效扫描仪和自动进稿器

一次性双面(X646e)彩色扫描仪，纸张容量高达50张，免除了传真、复印和扫描作业中的手工操作。



高速打印

高效打印和复印，输出速度高达48ppm(X646e)。



方便的前端USB接口

在多功能一体机上使用一个USB驱动器，可以扫描或者打印多种格式图像的文件，如PDF、JPEG、TIFF、GIF、BMP、PCX、PNG、PCX、HTML



传真

在一体机、PC桌面或者网络上都可以进行无纸的传真操作。更能实现实物及双面文件的传真功能。



高质量打印

PostScript3、PCL 6仿真和PDF直接打印功能兼备，专业级输出质量。



直观的操作面板

配备了可自定义的e-Task触摸屏和简单的数字键盘，界面图文并茂，让使用者更加准确操作，完成各种复杂作业。

可选配置：双面打印、专用底座、纸盘等

PostScript是Adobe系统公司的注册商标。

产品配置

利盟X642e/X646e		
打印	打印技术	黑白激光
	速度	X642e: 43页/分钟; X646e: 48页/分钟
	分辨率	1200x1200dpi, 2400dpi图像质量
	连接标准	以太网, 前/后端USB接口
	兼容性	PCL 6, PS 3, PPDS, PDF 1.5
	直接打印格式	PDF, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PCX, PNG, DCX, HTML
	字体	PCL6: 91种; PS3: 158种; PPDS: 44种
其他功能	机密打印、双面(可选)、多页合一、叠加(Overlay)、记帐、镜像、海报、手册输出(可选) 碳粉浓度设置、亮度及对比度调整、细线增强、水印等	
复印	速度	X642e: 最高43页/分钟; X646e: 最高48页/分钟
	分辨率	600x600dpi; 256级灰度
	其他功能	双面(可选)、多页合一、背景去除、日期、分隔页、水印、边缘消除、帐户管理(X646e)、 复印优先、自定义作业(X646e)、边距改变、碳粉浓度设置、手册输出(X646e含双面器)等
扫描	扫描技术	彩色电荷耦合装置 (CCD)
	自动输稿器	A4 ~ A5幅面, 一次最多50页; X642e: 单面; X646e: 一次双面
	最大扫描区域	稿台: 216毫米x355.6毫米(8.5"x14")
	分辨率	600x600dpi(黑白); 600x300dpi(彩色), 24位色深度
	文件格式	PDF, TIFF, JPEG
	彩色扫描预览	X642e: 无; X646e: 有
	连接标准	以太网, 前端USB接口
扫描目的地	PC, FTP, 网络TWIN, E-mail, U盘, LDSS	
传真/电子邮件	传输速度	33.6k bps
	传真定向	其他传真机, 电子邮件, FTP, LDSS
	快速拨号	X642e: 500个电话号码; X646e: 5000个电话号码
	存储	X642e: 12M内存或900页文件; X646e: 最多1GB硬盘空间
	其他功能	延迟发送, 广播发送、垃圾传真屏蔽、主叫身份识别、自定义作业(X646e)等
标准配置	中央处理器(CPU)	X642e: 514MHz; X646e: 514MHz
	内存	X642e: 128MB; X646e: 256MB
	硬盘	X642e: 无; X646e: 40GB
	操作面板	X642e: 5.7英寸黑白液晶触摸屏; X646e: 8英寸彩色液晶触摸屏; 支持多种语言显示(中、英等16种)
	前端USB打印/扫描接口	有
	标配供纸(输入)	500页+100页MPF
	标配接纸(输出)	500页
	自动双面供纸单元	无
	支持的介质	普通纸、标签纸、卡片纸、信封、信签、铜板纸、乙烯基标签、预印纸、透明胶片等
	介质重量	普通纸: 64-176gsm; 卡片纸: 最高216gsm; 标签纸最重300gsm.
	介质幅面	A4, A5, JIS-B5, Legal, Letter, 通用纸张, 信封、自定义等
	扩展插槽	DRAM DIMM, 固件卡, 闪存卡
网络管理软件	MarkVision Professional	
支持的操作系统	Windows, Mac OS, Novell, UNIX, Linux等	
可选配置	扩展卡	条形码, 字体, 表单, IPDS和SCS/TNe, PRESCRIBE
	内存/闪存	128MB、256MB、512MB内存, X642e最大640MB, X646e最大768MB; 32MB、64MB闪存
	供纸系统	250/500/2000页供纸盒, 信封进纸器
	自动双面供纸单元	可选
适配器	N4000, N7000和N8000系列(包括千兆、无线选项)	
耗材*	随机(鼓粉一体)	10000页打印硒鼓
	后续(鼓粉一体)	10000页打印硒鼓; 21000页打印硒鼓; 21000页标签打印硒鼓; 高容 32000页打印硒鼓(仅限X646e); 高容 32000页标签打印硒鼓(仅限X646e)
其他	安全特性	磁盘加密/擦除, 操作面板锁定; 数据加密; 功能锁定; SNMPv3; IPSEC; IPV6; 安全用户鉴定; LDAP over SSL; HTTPS; 物理锁定; 连接过滤; 端口过滤; 证书管理; 802.1X; 自动插入发件人邮箱; 数字签名固件升级; 保密打印; 加密扫描; 无纸传真; 管理员密码保护
	启动时间(节能状态)	小于29秒
	首页输出时间	X642e: 7.5秒; X646e: 7.5秒
	打印负荷	X642e: 每月200000页; X646e: 每月225000页
	设备尺寸(宽x深x高)	X642e: 560x645x710mm; X646e: 560x645x710mm
	设备重量	X642e: 36.3公斤; X646e: 38.3公斤
	功率	X642e: 30W ~ 800W; X646e: 32W ~ 800W
	噪音	X642e: 30dBA ~ 62dBA; X646e: 30dBA ~ 62dBA
	认证	CCC Class A, Energy Star, CE Class A 等
	保修	一年有限现场维修或全保服务

*平均硒鼓容量, 声明的容量符合ISO/IEC 19752标准。