



有时您无法面对众多工作

有时却会很轻松

Lexmark 利盟

X772e

针对工作组的 彩色多功能打印机！

操作简单的大型触摸屏

直观的超大型彩色触摸屏使您能够快捷方便地使用色彩鲜明的输出和生产工具。

先进的工作流解决方案

通过其嵌入式解决方案框架，您可以从Lexmark利盟行业领先的应用中获益，而不会给您的网络造成过重的负担。

一流的安全性

包括最新的安全功能，可在所有层次（从生产和数据传输到彩色访问限制）强化安全性。

彩色打印速度高达 24 ppm

卓越的彩色与商用多功能打印机

市场上最全面的成本控制工具！

我们让打印更轻松

LEXMARK 利盟

Lexmark利盟 X772e

让复杂业务化繁为简的彩色打印解决方案

Lexmark利盟X772e A4 MFP 强健而又十分易用，其可靠的性能和鲜明的 4800 色彩质量输出可增强您的文档和流程。更重要的是，它能无缝集成到您现有的 IT 基础结构之中，为您更加高效、安全地进行工作提供所需的全部工具！

安全性更高

公司信息是您最宝贵的资产之一。为了确保您的所有数据与文档的安全性和可靠性，Lexmark利盟X772e配备了业界最受欢迎的安全功能，其中包括 SSL 数据传输、作业保存终止、硬盘加密以及新的 10 位数字键盘，增加了 PIN 代码值。

简化您的流程

Lexmark利盟X772e为您受益于Lexmark利盟行业领先的企业工作流程解决方案（例如分布式捕捉、电子文档分发、按需表单，等等）提供了理想的平台。不管是嵌入式的还是基于服务器的，这些解决方案都能帮助您减少打印、降低成本、消除浪费并大大缩短事务处理周期！

打印技术

彩色激光打印

功能

彩色复印、彩色打印、彩色扫描、传真、彩色网络扫描

打印速度 (A4, 黑色)

打印速度高达 24 ppm

打印速度 (A4, 彩色)

打印速度高达 24 ppm

首页打印时间 (黑色)

只有 13 秒

首页打印时间 (彩色)

只有 15 秒

复印速度 (A4, 黑色)

复印速度高达 24 cpm

首页复印时间 (黑色)

只有 13 秒

打印分辨率 (黑色)

1200 x 1200 dpi

4800 色彩质量 (2400 x 600 dpi)

打印分辨率 (彩色)

1200 x 1200 dpi, 4800 色彩质量 (2400 x 600 dpi)

扫描分辨率

300 x 300 dpi (彩色), 600 x 600 dpi (单色)

处理器

800 MHz

内存 (标准配置)

768 MB

内存 (最大配置)

768 MB

可扩展内存选项

无

支持的 Apple Macintosh 操作系统

Mac OS X、Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Citrix、MetaFrame 和 MetaFrame XP 是 Citrix Systems, Inc. 在美国和其它国家/地区的注册商标或商标。使用 Citrix MetaFrame XP Presentation Server 或 Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 的 Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services; 使用 Citrix MetaFrame XP Presentation Server 或 Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 的 Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server; 使用 Citrix Presentation Server 4.0 的 Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services; 使用 Citrix Presentation Server 4.0 的 Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Server; 使用 Citrix Presentation Server 4.0 的 Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition (Standard, Enterprise) running Terminal Server

支持的 Linux 操作系统

Red Hat Linux Desktop 4.0/5.0、Linpus Linux Desktop

9.2/9.3、Red Hat Enterprise Linux WS 3.0/4.0、SUSE

Linux Enterprise Server 8.0/9.0、SUSE Linux Professional

9.1/9.2/9.3、Debian GNU/Linux 3.0/3.1、Linspire Linux

4.5/5.0

支持的 Microsoft Windows 操作系统

2000、NT (4.00/4.00 Server)、Me、XP、Server 2003、

98 2nd Edition、XP x64、Server 2003 running Terminal Server、2000 Server running Terminal Services、Server 2003 x64 Edition、Server 2003 x64 Edition running Terminal Services

支持的 Novell 操作系统

带有 NDS、iPrint 或 Novell 分布式打印服务 (NDPS) 的

Open Enterprise Server for Network; NetWare 3.2/4.2

(bindery); NetWare 4.2/5.x/6.x (NDS); 带有 iPrint 或

Novell 分布式打印服务 (NDPS) 的 NetWare 5.x/6.x

支持的 UNIX 操作系统

Sun Solaris SPARC 7/8/9/10; HP-UX 11.00/11.11; IBM AIX

5.1/5.2/5.3; Sun Solaris x86 10

支持的其他操作系统

使用 OS/400 主机打印机转换功能的 IBM iSeries 或 IBM

AS/400 系统 (带 TCP/IP 和 OS/400 V3R1 或更高版本); 实

际上即为支持 TCP/IP 的任意平台

纸张处理 (标准)

250 页进纸器; 500 页进纸器、500 页进纸盒、双面打印单

元、辅助 500 页进纸器、100 页多功能进纸器

纸张处理 (选项)

条幅介质进纸盒

进纸容量 (标准)

1600 页 20 磅或 75 克铜版纸

进纸容量 (最大)

1600 页 20 磅或 75 克铜版纸

进纸容量 (标准)

250 页 20 磅或 75 克铜版纸

进纸容量 (最大)

250 页 20 磅或 75 克铜版纸

复印/传真/扫描 (ADF) 进纸容量

最大 50 页 20 磅或 75 克铜版纸

信封容量

10

精整选项

无

进纸器数量

4

最大进纸器数量

4

支持的介质类型

卡片纸、信封、光面纸、标签、普通纸、透明纸，请参阅“卡

片纸、标签和条幅纸”

支持的介质尺寸

10 号信封; 7 号 3/4 信封; 9 号信封; A4、A5、B5 信封;

C5 信封; D11 信封; Executive; 对开纸; JIS-B5; Legal;

信封; Statement; 普通纸张; 条幅;

条幅 (4 x 914 毫米 - 1219 x 1219 毫米)

连接 (标准)

快速以太网、与 USB 2.0 规格兼容的 USB、

操作面板上的 USB 直接接口

连接 (可选)

Lexmark利盟N4050e 802.11g 无线打印服务器 (仅限打

印)、

外置 MarkNet™ N7020e 千兆以太网

网络打印方法

LPR/LPD; 直接 IP (端口 9100); 套接字 (原始 TCP/IP);

IPP (Internet 打印协议); HTTP: NDS 基于队列的打印;

NDPS/NEPS (Novell 分布式打印服务/Novell Network 企业

打印服务); 增强型 IP (端口 9400)

网络协议支持

TCP/IP IPv4、IPX/SPX、AppleTalk™、LexLink (DLC)、

TCP/IP IPv6

网络安全

支持 SSL 的嵌入式 Web 服务器、SNMPv3、

TCP/IP 端口访问控制、802.1x 验证: MD5、MSCHAPv2、

LEAP、PEAP、TLS、TTLS、IPSec

可打印区域

距顶边、底边、右侧和左侧各 4.2 毫米的范围内

打印机语言 (标准)

PCL 5c 仿真、PCL 6 仿真、PPDS 仿真、PostScript 3 仿真、

PDF 1.5 仿真、xHTML

缩放范围

25 - 400 %

扫描区域 (最大)

216 x 355.6 毫米

调制解调器速度

33.6 Kbps

包装尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 厚)

810 x 795 x 650; 1245 x 1219 x 1016 毫米

尺寸 (毫米 - 高 x 宽 x 厚)

1410 x 679 x 584 毫米

重量 (公斤)

97.5 公斤

声音/噪音级 (空闲模式)

30 dBA

声音/噪音级 (工作模式)

51 dBA

复印噪音级 (工作)

57 dBA

扫描噪音级 (工作)

55 dBA

产品担保

一年现场维修

产品认证

Energy Star、CSA、ICES Class A、BSMI Class A、

VCCI Class A、FCC Class A、UL 60950-1、IEC 60320-1、

CE Class A、CB IEC 60950-1、IEC 60825-1、GS (TUV)、

SEMKO、UL AR、CS、TUV Rh、C-tick mark Class A、

CCC Class A

月打印负荷

每月最多可打印 120,000 页 (一次性月使用率)

规定的操作环境

温度: 16 到 32° C (60 到 90° F); 湿度: 8 到 80% 相对湿度;

海拔: 0 - 3048 米 (10,000 英尺)

耗材

随附可打印 10000 页* 的四色 (黑、青、品红、黄) 可回收碳粉。

零售碳粉:

可打印 6000 页* 的 CMYK 可回收碳粉。(C7700KS、C7700CS、C7700MS、C7700YS)

零售碳粉:

可打印 10000 页* 的高容量可回收碳粉 (C7700KH、C7700CH、C7700MH、C7700YH) 可打印 15000 页* 的超高容量可回收碳粉 (C7720KX、C7720CX、C7720MX、C7720YX)

* 覆盖率为 5%。

节约成本和环保性能

符合 Energy Star、WEEE 标记和 RoHS 的规定。化学排放符合 Blue Angel Requirements (蓝天使要求)。碳粉浓度控制可以节省碳粉。可使用再造纸实现打印，从而节省纸张。节电保护模式可降低能耗。生命末期产品管理可减少废弃物。



Lexmark利盟认为，环境是重要业务管理的关键因素，并通过 4R 策略的实施得到充分体现：Reduce (降低)、Recover (恢复)、Reuse (重新使用) 及 Recycle (回收)。若想了解有关这些计划的更多信息，请访问：www.lexmark.com/recycle。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务，以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息，请咨询您所在地的 Lexmark 利盟代理。

规格如有更改，恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线: 800-810-0595
激光耗材咨询热线: (010)65172888*308

欢迎访问利盟网站 www.lexmark.com.cn 在线选购正品耗材

利盟打印机(深圳)有限公司北京分公司

北京建国门北大街8号华润大厦301室(100005)

电话: (010)6517-2888

利盟国际(中国)有限公司上海代表处

上海市淮海中路1045号淮海国际广场16层04、05室(200031)

电话: (021)6466-3030

利盟国际(中国)有限公司广州代表处

广州市天河区北路233号中信广场5808室(510613)

电话: (020)3877-2810

利盟国际(中国)有限公司成都代表处

成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座(610016)

电话: (028)8620-3977

LEXMARK 利盟