



有时候速度，一种挑战？

有时候速度，轻松实现！

## 利盟 T644n/dn

优秀品质，满足高负荷工作流程的要求

打印速度高达 48 ppm

### 低成本打印

超高容量晒鼓，降低打印成本、提高生产效率。

数字操作面板、先进安全性能

### 机密打印

不用急着去隐藏机密打印文档，利盟的安全打印解决方案能够确保您的机密文档的输出得到保护。

32,000 页后继大容量晒鼓

### 增强功能

网络型号标配 Image Quick功能，可轻松在打印机面板上直接打印基于网络的文件。

我们让打印更轻松

LEXMARK 利盟

# 利盟 T644n/dn

## 一台像您一样辛勤工作的打印

现在您可以通过“打印工厂”来推进业务，它杰出的性能将满足您全部高印量需求。更可选择多种输入和输出的额外配件来扩展您的打印功能。

### 降低打印成本

高打印量并不意味着大开支。可选32,000页碳鼓让单张打印成本降到最低，并且容易更换。

### 监控助手

能够确保您的机密文档始终处于安全的状态下，这系列配备了创新的安全特性，例如：保密打印、操作面板锁、管理员密码保护、TCP连接过滤、网络端过滤、硬盘加密、打印机锁定、证书管理、数字签名的固件升级等。

### 轻松进行网络打印

现在您可以通过打印机集成的Imagie Quick技术，使用操作面板打印储存在网络上的文件。您甚至还可将您喜爱的网页保存为书签，每天自动打印世界资讯、财务报表和公司报告。

打印技术  
打印速度  
首页打印  
处理器  
内存

黑白激光打印机  
48 页/每分钟 (A4)  
8.5 秒  
514 MHz  
标准 - 128 MB  
最大 - 640 MB  
硬盘  
选配 - 40 G  
打印负荷  
250,000 页/月  
打印分辨率  
1200 × 1200 dpi  
1200 & 2400 图像质量

硬盘  
打印负荷  
打印分辨率

纸张处理

标准: 500 页纸盒、100 页手动进纸器  
选配: 250 页纸盒、500 页纸盒、2000 页纸盒、650 页接纸器  
1850 页接纸器、500 页 5-Bin 邮箱、装订器

纸张输入

标准: 500 页 (纸盒) + 100 页 (手动)  
最大: 4000 页 (纸盒) + 100 页 (手动)

纸张输出

标准: 500 页  
最大: 3000 页

输入设备

标准: 2  
最大: 7

输出设备

标准: 1  
最大: 4

介质类型

普通纸、胶片、卡片  
标签 (纸质、乙烯、聚酯、Dual Web and Integrated)

介质规格

A4、A5、A6、JIS B5、Letter、Legal  
Executive、Folio、Statement  
信封 (7<sup>3/4</sup>、9、10、DL、C5、B5)  
其他规格: 139.7x210mm~215.9x355.6mm  
69.85x127mm~215.9x355.6mm  
148x182mm~215.9x355.6mm  
76.2x27mm~215.9x355.6mm  
76.2x177.8mm~215.9x355.6mm

介质重量

60 -300 g/m<sup>2</sup>

支持的操作系统<sup>1</sup>

Microsoft Windows、Apple Macintosh、Novell、Unix、Linux  
MarkVision Professional

网络管理软件

USB、以太网、并口

连接方式

PCL6、PS3、PDF V1.5、PPDS

打印语言

T644n - 设备: 523 × 436 × 406 毫米 包装: 591 × 518 × 533 毫米

尺寸 (长 × 宽 × 高)

T644dn - 设备: 655 × 436 × 460 毫米 包装: 940 × 535 × 770 毫米

重量

T644n - 净重: 23.1 公斤 毛重: 25.78 公斤  
T644dn - 净重: 28.2 公斤 毛重: 36.24 公斤

噪音级

工作: 55 dBA  
待机: 30 dBA

功耗

工作: 760 W  
待机: 90 W  
休眠: 20 W

产品担保

一年有限现场维修

产品认证

国内认证: CCC、环保认证、节能认证  
国际认证: FCC Class B, UL 60950-1, U.S. FDA, IEC 60320-1, CAN/CSA-C22.2 60950-00, ICES Class B, CE Class B, CB IEC 60320, IEC 60825-1, GS (T V), SEMKO, UL AR,CS, T V R, ACA C-tick mark Class B, BSMI Class B, CCC Class B, EK, MIC

操作环境

温度: 16 到 32°C  
湿度: 8% - 80% 相对湿度  
海拔: 0 - 3048 米

随机耗材

可打印 21,000 页<sup>2</sup> 回收计划黑色碳鼓

后继耗材

可打印 6,000 页<sup>2</sup> 回收计划黑色碳鼓 - 64017SR  
可打印 21,000 页<sup>2</sup> 回收计划黑色碳鼓 - 64017HR  
可打印 32,000 页<sup>2</sup> 回收计划黑色碳鼓 - 64417XR  
可打印 21,000 页<sup>2</sup> 回收计划标签碳鼓 - 640004HR



Lexmark 认为，环境是重要业务管理的关键因素，并通过 4R 策略的实施得到充分体现：Reduce (降耗)、Recover (回收)、Reuse (再生) 及 Recycle (再造)。若想了解有关这些计划的更多信息，请访问 [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)。



我们将为您提供富有创意的解决方案和服务，以帮助贵企业实现更加智能化的打印、更加快捷的信息传递和更加高效的输出管理。有关更多信息，请咨询您所在地的 Lexmark 代理。

### 节约成本

符合 Energy Star (能源之星) 标准  
台湾的 Green Mark 计划  
WEEE  
RoHS



<sup>1</sup> 更详细内容请向销售人员咨询。

<sup>2</sup> 碳鼓的平均标准打印产能值是根据 ISO/IEC 19752 标准做出的。

规格如有更改，恕不另行通知。Lexmark、带钻石图案的 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

全国免费服务热线: 800-810-0595  
未开通800地区或手机用户: 400-811-0055

如需正品耗材，请点击 [www.lexmark.com.cn](http://www.lexmark.com.cn) 在线选购

北京: 北京市建国门北大街8号华润大厦301室(100005) 电话: (010)8519-0388  
上海: 上海市淮海中路1045号淮海国际广场16层04、05室(200031) 电话: (021)6192-5900  
广州: 广州市林和西路161号中泰国际广场B座1705室(510620) 电话: (020)3825-1300  
成都: 成都市人民南路一段86号城市之心25楼L座(610016) 电话: (028)8620-3977

LEXMARK 利盟

UD090225  
此款彩页可在利盟中文网站上下载。  
内容如有变更，恕不另行通知。以上内容解释权归利盟公司所有。